

## Návod k používání dřevěných EURO oken a dveří

Dovolujeme si Vám sdělit několik instrukcí, jejichž dodržováním přispějete k dlouhé životnosti a uspokojivému stavu těchto oken a dveří a vyhnete se zbytečným nepříjemnostem, které mohou nastat při nevhodném zacházení a užívání.

**Okna jsou vyrobena** z kvalitních komponentů s využitím nejnovějších technologií a poznatků. Jsou dodávána v konečné povrchové úpravě včetně montáže do stavebních otvorů a seřízení funkce pohyblivých dílů. Nevyžadují žádnou speciální údržbu, je však nutno dodržovat několik zásad:

- při provádění omítek a fasád je nutno okna zakrýt folií, nejlépe s použitím omítacích lišt, případně pro její připevnění používat prostředky, které nezanechávají stopy lepidla a to pouze na co nejkratší nezbytně nutný čas (např. karosářskou lepící pásku).
- při těchto pracích se vyvarovat mechanickému poškození povrchu oken
- případné znečištění neodstraňovat mechanicky ani chemicky, pouze vodou případně s přídavkem běžných saponátů (maltu a fasádní směsi je nejlépe omýt ihned po znečištění ještě před vytvrdenutím vodou)
- během výstavby i běžného používání udržovat polodrážky rámu a křídla v čistotě
- zabezpečit dostatečné větrání stavby, aby nedocházelo ke srážení tzv. zabudované vlhkosti a tvorbě plísni
- pro ovládání funkcí okna slouží klika se čtyřmi polohami:
  - ❖ svisle dolů = zavřeno
  - ❖ vodorovně = otevřeno
  - ❖ šikmo vzhůru (45 stupňů) = mikroventilace
  - ❖ svisle nahoru = sklopeno

(platí pro okna otevírávě/sklopná, u oken pouze otvírávých nebo sklopných jsou jen dvě polohy, zavřeno a otevřeno resp. sklopeno.) Při ovládání funkcí okna dodržovat správnou polohu kliky a nepoužívat násilí, pouze vyvinout přiměřenou sílu vzhledem k rozměrům okna. **U zimních zahrad** nesmí vlhkost prostředí dlouhodobě přesahovat 50 % - platí pro všechny výrobky. Při vyšších hodnotách dochází ke kroucení, korozi kování a povrchové úpravy.

**Pro zajištění** dlouhodobé funkčnosti kování doporučuje výrobce kování promazávat 1x ročně pohyblivé díly systému kování (uzávěry-válečky, střelky na křidlech a protikusy na rámech).

**Pro zajištění** dlouhodobé trvanlivosti povrchové úpravy doporučujeme alespoň jednou ročně po umytí oken aplikovat udržovací přípravek Glasurit Quick/Easy balzám, který je k dostání v naší provozovně. (V případě zasažení-poškození povrchové úpravy oken kroupami nutno aplikovat ihned, zabráníte tak případným škodám způsobených tímto živlem.)

***Na vady způsobené nevhodným užíváním a nedodržováním těchto zásad nelze uplatňovat záruční reklamace.***